

3345-3

Spannzangen	2,35 mm / 3,0 mm / 3,175 mm / 4,0 mm
Schafftdurchmesser:	
Gehäuse:	Edelstahl V4A
Einspanndurchmesser:	33 mm
Bauart des Motors:	Drehstrom-Asynchronmotor Bürstenlos
Drehzahlbereich:	5.000 – 60.000 rpm
Spannung V Maximal:	36
Strom A Maximal:	7
Drehmoment in Ncm:	6
Frequenzbereich Hz:	83 – 1000
Leistung W Maximal:	200
Kugellagerart, -anzahl:	Stahl, dauergeschmiert, 3fach
Rundlauf Spannkegel in mm:	0,01
Rundlauf mit Spannzange in mm:	0,03
Spannmechanismus:	Knopfspannung
Kühlung:	Eigenluft durch integrierten Lüfter/Optional auch Sperrluft oder geschlossene Bauform, dann jedoch Fremdkühlung durch Einspannvorrichtung
Gewicht:	600 g
Länge ca. über alles in mm:	175
Optionen:	Graviernase mit Tiefenregelung V4A Typ 2955
Bestellnummer:	3345/3

*Einsatzbereich:

* : - = Nicht geeignet / 0 = Bedingt geeignet / + = Typischer Einsatzbereich / ++ = fortgeschrittener Dauereinsatz / +++ = PROFI

